



Est 1990

Double sided two tier bike rack

Vores dobbeltdækker-cykelstativ er en smart og fleksibel løsning. Det modulære system giver dig mulighed for at tilpasse og udvide dit cykelstativ over tid, afhængigt af dine behov og din plads. Vælg mellem forskellige skinneløsninger for at skabe den bedste parkering til din virksomhed:

- Fast skinne - En stabil og pålidelig løsning til dem, der ønsker en installation uden bevægelige dele.
- Kort udtrækkelig skinne - Hjælper med at placere cyklen på det rigtige sted, hvilket giver en organiseret og effektiv parkering.
- Lang udtræksskinne med gasfjeder - For ekstra brugervenlighed. Gasfjederen gør, at cyklerne nemt kan løftes og sænkes, hvilket giver en jævn og ergonomisk parkering.

Det modulære system gør det muligt at starte med en basismodel og senere tilføje eller justere funktioner efter behov. Det giver dig mulighed for at skabe en skræddersyet løsning, der vokser og tilpasser sig skiftende krav og rum.

Vi tilbyder også tilpassede C/C-dimensioner fra C/C 375 mm til C/C 600 mm for at give dig endnu mere fleksibilitet i designet af din cykelholder.



Fast skinne

Modeller

Fast skinne 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	DYBDE (MM)	CC (MM)	OVERFLADEBEHANDLING	ANDET
 300-4444 Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1800		400	Varmforzinket	Number of bikes 16
 300-3333 Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1400		400	Varmforzinket	Number of bikes 12
 300-2222 Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1000		400	Varmforzinket	Number of bikes 8

Kort udtrækkelig skinne 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	DYBDE (MM)	CC (MM)	OVERFLADEBEHANDLING	ANDET
 400-4444U Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1800		400	Varmforzinket	Number of bikes 16
 400-3333U Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1400		400	Varmforzinket	Number of bikes 12
 400-2222U Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1000		400	Varmforzinket	Number of bikes 8

Lang udtræksskinne med gasfjeder 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	DYBDE (MM)	CC (MM)	OVERFLADEBEHANDLING	ANDET
 100-4444 Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1800		400	Varmforzinket	Number of bikes 16
 100-3333 Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1400		400	Varmforzinket	Number of bikes 12
 100-2222 Anbefalet dybde og loftshøjde minimum 6600x2420	1000		400	Varmforzinket	Number of bikes 8

