



Est 1990

Metalpladepanel med vindue

Vores metalplader med integrerede vinduer kombinerer robuste sikkerhedsfunktioner med klart udsyn til processen og opfylder sikkerhedsstandarden EN ISO 25980:2014. De fås i tre bredder og integreres problemfrit i eksisterende X-Guard-systemer, hvilket forbedrer både beskyttelse og driftseffektivitet.

Forbedr sikkerheden og driftseffektiviteten i dine automatiseringsanlæg med vores X-Guard-pladepaneler med integrerede vinduer.

Disse paneler giver robust beskyttelse mod industrielle farer, samtidig med at de giver mulighed for klar procesovervågning, hvilket sikrer både sikkerhed og produktivitet. Vinduerne fås i klar eller farvet plast; den farvede variant er i overensstemmelse med EN ISO 25980:2014-standarderne og beskytter effektivt mod svejseblink.

Panelerne er fremstillet af 0,8 mm tyk metalplade med en 30x20 mm ramme og fabriksmonterede beslag og er designet til at være holdbare og nemme at montere. Standardpanelhøjden er 2200 mm, og standardpanelfarven er sort (RAL 9011), men tilpassede farver tilbydes efter anmodning.

Disse paneler er compatible med eksisterende X-Guard stolper og dørpakker og sikrer problemfri integration i dine nuværende sikkerhedssystemer. For optimal installation anbefaler vi at bruge den medfølgende dækliste for at eliminere mellemrum mellem panel og stolpe.



Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
 W340-220080 Transparent	800	2200	Grafitsort (RAL 9011)
 W340-220100 Transparent	1000	2200	Grafitsort (RAL 9011)
 W340-220120 Transparent	1200	2200	Grafitsort (RAL 9011)
 W347-220080 Welding Green	800	2200	Grafitsort (RAL 9011)
 W347-220100 Welding Green	1000	2200	Grafitsort (RAL 9011)
 W347-220120 Welding Green	1200	2200	Grafitsort (RAL 9011)

Relaterede produkter



TILBEHØR

Tildækningsbånd

A cover strip is available which can be used to cover gaps between posts and panels. It comes in heights of 750, 1900 and 2200 mm. Cover strips in black (RAL 9011) are included in the delivery of s...

2 artikler



TILBEHØR

Fyldningsmetalplader faste/justerbare

An infill sheet metal functions as a filler when a guard needs a certain width. Fixed infill pieces are available for all heights and in 40 and 70 mm widths. The adjustable infill piece covers gaps...

15 artikler

