



Est 1990

Højhastighedsrulleør

Højhastighedsrulleørens design er unikt. Dørrullen er placeret på bagsiden af døren. De bevægelige dele er således placeret inde i cellen uden for operatørens rækkevidde. Desuden gør dette design det muligt for en gaffeltruck at komme tættere på og dybere ind i cellen, f.eks. ved værktøjsudveksling.

Højhastighedsrulleøren har lang holdbarhed og lave driftsomkostninger. Det er med andre ord en langsigtet og omkostningseffektiv investering.

Standardfarven er blå (RAL 5007), men kan tilpasses dine behov.



- Kompakt – døren kan placeres i nærheden af arbejdspladsen.
- Sammenlåsning – i rammerne er der monteret kontaktfrie kontakter for at overvåge dørpositionen og forhindre genstart, hvis døren ikke er lukket.
- Hurtig og lydløs kørsel med åbningshastighed op til 2,5 m/s. Drivsystemet er designet til op til 6 åbningscyklusser pr. minut uden overophedning af motoren.
- Et fotocellegardin, integreret i rammen, dækker den fulde åbning og vender døren om, hvis den er blokeret af en genstand.
- Dørpanel, 2 mm tykt PVC-belagt stof med glat finish, antistatisk, med isolerede kulfiberkabler. Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, svejsestænk og UV-stråling.
- Fleksibel styring – kan programmeres til alle typer driftsfunktioner.
- Døren er forberedt til fjernbetjening med tilslutninger til åbne-/lukkesignaler fra eksternt udstyr som trykknapper eller

et overordnet styresystem.

- Dørene har et robust design, tykt dørpanel og kun få sliddele. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at udskifte hele døren, selv efter lang tids brug.
- Stabile specialdesignede stolper er inkluderet i leveringen. Tilpasset hver unikke ordre.

Monteringsstolper (medfølger)	Y	
Målestok til åbningsbredde (inkluderet)	Y	
Motordæksel	N	
Motorretning	Tilbage	Standard
	Fremad	OK
	Opadgående	OK
	Nedadgående	Ikke OK Et indgreb kan være påkrævet
Motorkabel (tilsluttet) L=	3	m
Dørstopposition over gulvet	0	mm
Farve på dørpanel	Y	(Blå RAL 5007) Antistatisk med isolerede kulfiberkabler
Visionspanel (mulighed)	N	
Visionsareal højde	N	
Visionsareal brede	N	
Styreskab	Y	1x230V (BxHxD) 250x600x200mm
Hovedafbryder	N	
Display på styreskab	Y	Udvendig dør
Sprog på displayet, angiv		Sve. Eng. Tys. Fra.
Sikkerhedsfotocellegardin i rammerne. Kabler, der er markeret, men ikke tilsluttet	Y	
Klemmebeskytter	N	
Kontaktfri kontakt i rammens motorside "Dør åben/dør lukket" Allen Bradley Sensaguard 440N-Z21SS2A	Y	
Kommunikationsmodul	N	
Håndsving til manuel åbning (inkluderet)	Y	
Overensstemmelseserklæring (Udstedt af fabrikanten)	I henhold til bilag II B, maskindirektiv 2006/42/EF	

Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE		BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)
	S-0145-230150L / S-0145-230150R Højhastighedsrulleør (Rollback, motor L/motor R) CH=2300 mm, CW=1500 mm		1500	2300
	S-0145-230200L / S-0145-230200R Højhastighedsrulleør (Rollback, motor L/motor R) CH=2300 mm, CW=2000 mm		2000	2300
	S-0145-230250L / S-0145-230250R Højhastighedsrulleør (Rollback, motor L/motor R) CH=2300 mm, CW=2500 mm		2500	2300
	S-0145-250150L / S-0145-250150R Højhastighedsrulleør (Rollback, motor L/motor R) CH=2500 mm, CW=1500 mm		1500	2500
	S-0145-250200L / S-0145-250200R Højhastighedsrulleør (Rollback, motor L/motor R) CH=2500 mm, CW=2000 mm		2000	2500
	S-0145-250250L / S-0145-250250R Højhastighedsrulleør (Rollback, motor L/motor R) CH=2500 mm, CW=2500 mm		2500	2500